


Technische Daten

Host Interface	Micro USB Type A (CCID Standard)
Übertragungsgeschwindigkeit	12 Mbit/s (USB 2.0 Full Speed)
Strom zur Smartcard	60mA
Stromverbrauch	Ausgeschaltet: 5µA, Standby: <50 mA, Strom bei voller Geschwindigkeit: <180 mA
Unterstützte Betriebssysteme	Win2000+ / Linux / macOS X / UNIX / Android / iOS
Gewicht	31 g
Maße	91 x 63 x 8 mm
Verbindungskabel	0,8 m
Batterie	Eingebauter 350 mAh Akku
Betriebstemperatur	0° - +60° C
Lagertemperatur	-20° - +85° C
Luftfeuchtigkeit	≤90%, nicht kondensierend
Übertragung	<ul style="list-style-type: none"> ■ EMV Level 1 Standard ■ PC/SC Standard ■ USB 2.0 Standard ■ CCID Standard ■ WINS CARD API ■ Bluetooth BLE

Leseformate

Unterstützte Kartentypen	1,8 V, 3 V und 5 V
Smart Card Interface Geschwindigkeit	10753~625 kbps (sofern von der Karte unterstützt)
Smartcard-Taktfrequenz	4M-12M
Unterstützte Standards	<ul style="list-style-type: none"> ■ ISO 7816-3 ID-1 (Full Size) ■ ISO/IEC7816, T=0- und T=1-Protokoll ■ Karten der Klassen A, B, C ■ ISO 14443 Type A und Type B ■ Mifare® Protocol ■ Felica® Protocol
NFC-Frequenz	13.56MHz