



OUTDOOR MULTI GNSS EMPFÄNGER

OUTDOOR MULTI GNSS RECEIVER

- » Besitzt eine eingebaute, aktive Antenne
- » In Verbindung mit einem Laptop, Tablet etc. Und der entsprechenden Navigationssoftware, ist eine Navigation möglich
- » Kompatibel mit Windows Anwendungssoftware

Technische Daten	
Typ	Outdoor Multi GNSS Empfänger
Maße	ca. 65 x 45 x 22 mm
Anschluss	USB 2.0 Typ-A Stecker
Frequenz	GPS: L1, 1575,4200 Mhz GLONASS: L1, 1602 (k x 0,5625) MHz BEIDOU COMPASS: B1, 1561,0980 MHz GALILEO: E1, 1575,4200 MHz QZSS: L1, 1575,4200 MHz
Schutzklasse	IPX6
Anzeige	LED für GPS-Status
Positionsgenauigkeit	2,5 m CEP (Circular Error Probable) und 2 m CEP mit SBAS
Sonstiges	Magnetische und rutschfeste Gehäuseunterseite

Bestellnummern	
Artikelnummer	Beschreibung
ACC-GEN-GPS1	Outdoor Multi GNSS Empfänger

Kompatibel mit Fahrzeugdockingsstation des

- » Rocktab S508
- » Rocktab S510
- » Rocktab S512
- » Rocktab U210 G2
- » Rocktab U210 Pro

- » Has a built-in, active antenna
- » Navigation is possible in conjunction with a laptop, tablet, etc., and the appropriate navigation software
- » Compatible with Windows application software

Technical data	
Typ	Outdoor Multi GNSS Receiver
Dimensions	approx. 65 x 45 x 22 mm
Frequency	GPS: L1, 1575.4200 MHz GLONASS: L1, 1602 (k x 0.5625) MHz BEIDOU COMPASS: B1, 1561.0980 MHz GALILEO: E1, 1575.4200 MHz QZSS: L1, 1575.4200 MHz
Protection class	IPX6
Display	LED for GPS status
Operating temperature	20 °C ~ 60 °C
Position accuracy	2.5 m CEP (Circular Error Probable) and 2 m CEP with SBAS
Other	Magnetic and non-slip bottom of the case

Order numbers	
Item number	Description
ACC-GEN-GPS1	Outdoor Multi GNSS Receiver

Compatible with vehicle docking stations for the

- » Rocktab S508
- » Rocktab S510
- » Rocktab S512
- » Rocktab U210 G2
- » Rocktab U210 Pro